

our **power**, your **passion** 







## 195 S

SI DISTINGUE PER UN'OTTIMA COMBINAZIONE DI MANEGGEVOLEZZA E SEMPLICITÀ D'USO

MOTORE EMAK K 800 HT OHV 182 CM<sup>3</sup> - 5,7 HP

TRASMISSIONE A CATENA

CAMBIO 2 VELOCITÀ (1 AVANTI + 1 RETRO)
FRIZIONE A CINGHIA CON TENDITORE

FRESA 82 CM CON DISCHI LATERALI DI PROTEZIONE

PRESA DI FORZA NO RUOTINO DI TRASFERIMENTO SÌ GANCIO DI TRAINO SÌ



## 205 S

CON DUE VELOCITÀ IN AVANTI E UNA IN RETROMARCIA, È UN'OTTIMA MACCHINA PER LE LAVORAZIONI PIÙ DIFFICILI

MOTORE EMAK K 800 HC OHV 182 CM³ - 5,7 HP
TRASMISSIONE INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO E CATENA
CAMBIO 3 VELOCITÀ (2 AVANTI + 1 RETRO)
FRIZIONE A CINGHIA CON TENDITORE

FRESA 85 CM CON DISCHI LATERALI DI PROTEZIONE

RUOTINO DI TRASFERIMENTO SÌ GANCIO DI TRAINO SÌ



#### 218

LA TRASMISSIONE DIRETTA A INGRANAGGI SULL'ALBERO MOTORE LA RENDE RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI SU TERRENI DURI GRUPPO CAMBIO IN GHISA

MOTORE EMAK K 900 HR OHV 252 CM³ - 7,0 HP
TRASMISSIONE INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO
CAMBIO 4 VELOCITÀ (3 AVANTI + 1 RETRO)
FRIZIONE MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO

FRESA 100 CM CON DISCHI LATERALI DI PROTEZIONE

PRESA DI FORZA SÌ RUOTINO DI TRASFERIMENTO SÌ

GANCIO DI TRAINO SÌ, CON PORTATTREZZI INTEGRATO



POTENTI, AFFIDABILI, MANEGGEVOLI E PLURIFUNZIONALI

## IL MOTOCOLTIVATORE HA UN SUO UTILIZZO TUTTO L'ANNO

## **IN PRIMAVERA**

PER PREPARARE FINEMENTE IL TERRENO IN VISTA DELLA SEMINA

## IN AUTUNNO

PER SMINUZZARE E SEPPELLIRE LE PIANTE RIMASTE DANDO COSÌ NUTRIMENTO ORGANICO AL TERRENO IN VISTA DELLA STAGIONE SUCCESSIVA

## IN INVERNO

PER PULIRE CORTILI, VIALI E STRADE DALLA NEVE (È SUFFICIENTE MONTARE L'ACCESSORIO SPAZZOLONE)





#### 400

#### LEGGERO E MANEGGEVOLE. PERMETTE DI LAVORARE IN COMODITÀ ANCHE IN SPAZI RIDOTTI

MOTORE EMAK K 700 H OHV 182 cm³ – 5,4 HP

AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE

TRASMISSIONE A INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO
CAMBIO 2 VELOCITÀ (1 AVANTI + 1 RETRO)
STEGOLE REGOLABILI VERTICALMENTE
FRESA 50 CM CONTROROTANTE

PRESA DI FORZA SINCRONIZZATA CON MARCIA AVANTI

RUOTE 4.00-8"



#### 401 S



LEGGERO ED EQUILIBRATO. SI CONTRADDISTINGUE PER LA GRANDE FUNZIONALITÀ E PER L'OTTIMO CONNUBIO TRA FACILITÀ D'USO E SICUREZZA

MOTORE EMAK K 800 H OHV 182 CM<sup>3</sup> - 5,7 HP

AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE

TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO
CAMBIO 2 VELOCITÀ (1 AVANTI + 1 RETRO)

REGOLABILI VERTICALMENTE,
STEGOLE ORIZZONTALMENTE E REVERSIBILI A 180° CON

DISPOSITIVO ANTIVIBRANTE

FRESA 50 CM (RESTRINGIBILE A 35) CON QUICKFIT\*

PRESA DI FORZA INDIPENDENTE RUOTE 4.00-8"





## 405 S

STEGOLE



#### PRESTAZIONI PROFESSIONALI E OTTIMA MANEGGEVOLEZZA, LO RENDONO IDEALE PER UTENTI PRIVATI ESIGENTI E AGRICOLTORI

MOTORE EMAK K 800 H OHV 182 CM3 - 5,7 HP

AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE

TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO
CAMBIO 4 VELOCITÀ (2 AVANTI + 2 RETRO)
REGOLARII I VERTICAI MENTE.

ORIZZONTALMENTE E REVERSIBILI A 180° CON

DISPOSITIVO ANTIVIBRANTE

FRESA 60 CM (RESTRINGIBILE A 50)

PRESA DI FORZA INDIPENDENTE RUOTE 4.00-8"





FREZZO LISTINO 2.904

PROMO
NA COMPRESA
PREZZO LISTINO 3.082



#### 407 S



OTTIMA MANOVRABILITÀ E ADERENZA ANCHE SU TERRENI DIFFICILI O IN PENDENZA GRAZIE ALLA LEVA DI BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE

MOTORE **EMAK** K 900 H OHV 252 CM<sup>3</sup> - 7,0 HP **HONDA** GX 200 OHV 196 CM<sup>3</sup> - 5,8 HP AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE

TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO
CAMBIO 4 VELOCITÀ (2 AVANTI + 2 RETRO)
REGOLABILI VERTICALMENTE.

STEGOLE ORIZZONTALMENTE E REVERSIBILI A 180° CON

DISPOSITIVO ANTIVIBRANTE

FRESA 60 CM (RESTRINGIBILE A 50) CON QUICKFIT\*

PRESA DI FORZA INDIPENDENTE
RUOTE 4.00-10"
FRENI SÌ
DIFFERENZIALE SÌ

INVERSORE Sì con Leva a manubrio



LEVA DIFFERENZIALE ED INVERSORE



FRENI A COMANDO INDIPENDENTE

PER UNA MAGGIOR DURATA E SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE SCEGLI SEMPRE ACCESSORI ORIGINALI.



# Trinciasarmenti Freno di sicurezza integrato Flangiatura orientabile Rullo di appoggio registrabile Rotazione PTO destra Attacco rapido (necessita QuickFit)



Coppia ruote metalliche





HONDA PROMO

PREZZO LISTINO 3.739



## 413 S

FRESA

RUOTE FRENI

PRESA DI FORZA

DIFFERENZIALE

**INVERSORE** 

GRAZIE AL BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE, PUÒ AFFRONTARE OGNI TIPO DI TERRENO ANCHE IN CONDIZIONI DI BAGNATO

**≥**Emak PROMO

PREZZO LISTINO 4.429

VERSIONE DIESEL





ATTACCO RAPIDO QUICKFIT

HONDA GX 270 OHV 270 CM³ - 8,4 HP AVV.
AUTOAVVOLGENTE
EMAK K 9000 HD 441 CM³ - 9,2 HP AVV. ELETTRICO

+ BATTERIA DI SERIE - VERSIONE DIESEL
TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO

CAMBIO 6 VELOCITÀ (3 AVANTI + 3 RETRO)
STEGOLE REGOLABILI VERTICALMENTE, ORIZZONTALMENTE E

REVERSIBILI A 180° CON DISPOSITIVO ANTIVIBRANTE 70 CM (RESTRINGIBILE A 60) CON QUICKFIT\*

INDIPENDENTE 5.00-10" Sì Sì

Sì con leva a manubrio



Ruspa frontale L 100x40 cm Attacco rapido Regolabile orizzontalmente e verticalmente (necessita QuickFit)



Turbina L 60 cm Doppio stadio Camino regolabile Attacco rapido (necessita QuickFit)



Spazzolone L 100xØ 35 cm Regolabile orizzontalmente e verticalmente Attacco rapido (necessita QuickFit)



#### \*QuickFit:

sistema di attacco rapido che consente all'operatore di cambiare le attrezzature (barre falcianti, frese, ...) senza l'utilizzo delle chiavi



## EHS (Ergonomic Handling System)

Sistema che caratterizza i comandi di alcune macchine, garantendo facilità di utilizzo, riduzione degli sforzi e massima semplificazione per l'utilizzatore.





## 110

#### PREDISPOSTA PER BARRA FALCIANTE CENTRALE, È UNA MACCHINA LEGGERA E MANEGGEVOLE

MOTORE EMAK K 700 H OHV 182 CM3 - 5,4 HP TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO CAMBIO 1 VELOCITÀ (1 AVANTI) FRIZIONE **AD INNESTO DIRETTO** 

MOVIMENTO BARRA MECCANICO ECCENTRICO (QUICKFIT\*)

BARRA FALCIANTE 92 CM A DENTI SPECIALI

REGOLABILI VERTICALMENTE CON DISPOSITIVO STEGOLE

ANTIVIBRANTE PRESA DI FORZA INDIPENDENTE 3.50-6" RUOTE



## 120

#### IDEALE PER IL TAGLIO DI ERBA E FORAGGI E PER LA PULIZIA **DEI CAMPI**

MOTORE EMAK K 800 H OHV 182 CM3 - 5,7 HP TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO CAMBIO 2 VELOCITÀ (1 AVANTI + 1 RETRO) **FRIZIONE MULTIDISCO A SECCO** 

MOVIMENTO BARRA MECCANICO ECCENTRICO (QUICKFIT\*)

**BARRA FALCIANTE** 92 CM A DENTI SPECIALI

REGOLABILI VERTICALMENTE E

ORIZZONTALMENTE CON DISPOSITIVO

ANTIVIBRANTE INDIPENDENTE

PRESA DI FORZA 4.00-8" RUOTE



STEGOLE

## **401** S

STEGOLE

#### LEGGERA ED EQUILIBRATA, SINONIMO DI SICUREZZA E AFFIDABILITÀ NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

MOTORF EMAK K 800 H OHV 182 CM3 - 5,7 HP TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO CAMBIO 2 VELOCITÀ (1 AVANTI + 1 RETRO) FRIZIONE **MULTIDISCO A SECCO** 

MOVIMENTO BARRA MECCANICO ECCENTRICO (QUICKFIT\*)

BARRA FALCIANTE 92 CM A DENTI SPECIALI

REGOLABILI VERTICALMENTE, ORIZZONTALMENTE

E REVERSIBILI A 180° CON DISPOSITIVO

ANTIVIBRANTE

PRESA DI FORZA INDIPENDENTE 4.00-8" RUOTE





- CONCEPITI PER LA PULIZIA PROFONDA DI TERRENI, FRUTTETI E VIGNETI DA ERBA, TRALCI, RAMI, VEGETAZIONE BASSA, STERPAGLIE E STOPPIE
- PERFETTI PER LAVORI DI PULIZIA IN SITUAZIONI DIFFICILI: TERRENI IMPERVI INFESTATI DA ARBUSTI, ROVI, VEGETAZIONE FOLTA, SOTTOBOSCHI E PENDENZE



FRIZIONI DI STERZO INDIPENDENTI SULLE RUOTE MOTRICI CON BLOCCAGGIO DELLE RUOTE CHE PERMETTONO DI MANOVRARE LA MACCHINA CON ESTREMA FACILITÀ.



LE STEGOLE SONO REGOLABILI IN 4
POSIZIONI VERTICALMENTE E IN 5 POSIZIONI
ORIZZONTALMENTE.



RUOTE DIREZIONALI ANTERIORI BLOCCABILI PER FACILITARE IL LAVORO IN PENDENZA.







PROMO
IVA COMPRESA
PREZZO LISTINO 4.207

## BTS 65, TRINCIASARMENTI PROFESSIONALE

POTENTE GRUPPO DI TAGLIO, AMPIA LARGHEZZA DI LAVORAZIONE, RAGGIO DI STERZATA RIDOTTO

MOTORE

TRASMISSIONE CAMBIO STEGOLE ALTEZZA TAGLIO LARGHEZZA LAVORO EMAK K 1100 H 302 cm³ - 8,4 HP HONDA GX340 OHV 389 cm³ - 10,7 HP AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO 4 VELOCITÀ (3 AVANTI + 1 RETRO) REGOLABILI VERTICALMENTE E ORIZZONTALMENTE 20-80 MM REGOLABILE A MANOVELLA

65 CM (ROTORE CON 38 COLTELLI A "Y")





## **BTR 340 K**

MOTORE EMAK K 655 OHV 166 CM3 - 3,9 HP TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO CAMBIO 4 VELOCITÀ (2 AVANTI + 2 RETRO)

A CINGHIA, CON DISINNESTO AUTOMATICO AL **FRIZIONE** RILASCIO DELLA LEVA DI COMANDO

CON INSERIMENTO AUTOMATICO AL DISINNESTO FRENI **DELLA FRIZIONE** 

PIANALE DI CARICO **ESPANDIBILE PORTATA** 350 KG 45°

ANGOLO RIBALTAMENTO



## **BTR 450**

MOTORF HONDA GX 160 OHV 163 CM3 - 4.8 HP TRASMISSIONE AD INGRANAGGI IN BAGNO D'OLIO CAMBIO 4 VELOCITÀ (3 AVANTI + 1 RETRO)

A CINGHIA, CON DISINNESTO AUTOMATICO AL FRIZIONE RILASCIO DELLA LEVA DI COMANDO

CON INSERIMENTO AUTOMATICO AL DISINNESTO **FRFNI DELLA FRIZIONE** 

PIANALE DI CARICO **ESPANDIBILE PORTATA** 450 KG

ANGOLO 50° RIBALTAMENTO

## ASSISTENZA TECNICA DI QUALITÀ. AFFIDABILITÀ DI UN MARCHIO ITALIANO.



## SCEGLI UN RIVENDITORE BERTOLINI E POTRAI USUFRUIRE DI:

- PERSONALE QUALIFICATO DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA
- SERVIZIO TECNICO SPECIALIZZATO
- ASSISTENZA POST VENDITA COMPLETA
- RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI BERTOLINI



It's an Emak S.p.A. trademark 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy www.mybertolini.it

www.facebook.com/BertoliniItalia www.instagram.com/BertoliniItalia