

MS 211



Motosega a scoppio moderna e priva di vibrazioni per la cura del verde. Bassissime vibrazioni. Ampia dotazione. Sistema filtro di lunga durata con prefiltro. Adempie le severe norme sugli scarichi EU II e EPA II. Ottima per la legna da ardere, per costruzioni in legno e per l'abbattimento di alberi fino a 30 cm di diametro.

Caratteristiche

- 2-MIX
- Filtro aria di lunga durata con prefiltraggio
- Comando monoleva
- Compensatore
- ElastoStart
- Sistema antivibrante
- Sistema Ematic per lubrificazione catena
- Tappo serbatoio che non richiede utensili
- Tendicatena laterale
- Tendicatena rapido (B)

Accessori

- Salopette ECONOMY PLUS, antracite/arancio taglia 46
- Salopette STANDARD, verde/arancio segnaletico, Taglia 48
- Giacca STANDARD verde/arancio taglia S
- Picco Duro 3, 3/8", 30 cm
- Picco Duro 3, 3/8" 35 cm
- Rollomatic E Light, 30cm
- Picco Duro 3, 3/8" 40 cm
- Picco Micro 3, 3/8" P, 30 cm
- Picco Micro 3, 3/8" P, 35 cm
- Bracciolo d'appoggio
- Custodia per il trasporto di motoseghe
- Prolunga per protezione catena 15 cm
- Utensile multifunzione con chiave 19 - 16
- Protezione catena fino a 30 cm
- STIHL Laser 2-in-1

Specifiche tecniche

passo della catena	3/8 " P
Passo	3/8" P
STIHL Oilomatic Sägekettentyp	Picco Micro 3 (PM3)
Volume serbatoio cm³	270
Cilindrata cm³	35,2
Peso kg ³⁾	4,3
Rapporto peso/potenza kg/kW	2,5
Lunghezza di taglio consigliata cm	40
catena (Standard) esecuzione	PICCO MINI 61 PMN
potenza CV	2,3
livello di potenza sonora dB(A) ¹⁾	113
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2	2,4
A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2	2,4
fattore K secondo 2006/42/EC	2,5
fattore K secondo 2006/42/EC	2,5
rapporto potenza/peso kg/kW	2,5
contenuto serbatoio l	0,27
peso kg ²⁾	4,3
cilindrata cm³	35,2
capacità serbatoio carburante oz	9,1
numero di giri con Pmax giri	10000

livello di pressione acustica dB(A) ¹⁾

100

¹⁾ fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

²⁾ senza carburante, senza spranga, né catena

³⁾ senza carburante, spranga e catena

Disclaimer:

Prezzi soggetti a modifica.