

MS 261 C-M



Motosega professionale leggera, maneggevole e potente. Il dosaggio del carburante viene regolato elettronicamente e si adatta automaticamente alle condizioni meteorologiche. Dotata di filtro HD2, pompa olio a portata regolabile e particolari dettagli di dotazione come la marmitta in acciaio inossidabile, dadi antisfarrimento sul coperchio del rocchetto e coperchio in un solo pezzo con tre chiusure a innesto rapido. Fino al 20% in meno di consumo carburante e fino al 50% delle emissioni nocive rispetto ai motori a due tempi STIHL di uguale potenza, ma privi della tecnologia 2-MIX.

Caratteristiche

2-MIX
Filtro aria di lunga durata con prefiltraggio
Filtro HD2
STIHL M-Tronic (M)
Compensatore
ElastoStart
Pompa olio a portata regolabile
Sistema antivibrante
Sistema Ematic per lubrificazione catena
Tappo serbatoio che non richiede utensili
Tendicatena laterale
Valvola di decompressione

Specifiche tecniche

Passo	.325"
STIHL Oilomatic Sägekettentyp	Rapid Super (RS)
Volume serbatoio cm³	500
Potenza kW/HP	2,9/3,9
Cilindrata cm³	50,2
Peso kg ³⁾	5,2
Rapporto peso/potenza kg/kW	1,8
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type	.325" RS
Lunghezza di taglio consigliata cm	45
Livello di potenza sonora dB(A) ²⁾	116,0
Livello di pressione acustica dB(A) ²⁾	104,0
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² ¹⁾	3,5/3,5

¹⁾ Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
²⁾ Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
³⁾ senza carburante, spranga e catena

Accessori

Rapid Micro, 325", 40cm
Rapid Super, .325", 37 cm
Rapid Super, .325", 40 cm
Rapid Duro 3, .325", 45 cm
Rollomatic E, .325", 37cm:
Rollomatic E, .325", 40 cm
Rapid Micro 3 .325", 37 cm
Rapid Super, "325, 45 cm
Rapid Micro, "325, 45 cm
Rapid Micro 3, "325, 40 cm

Custodia per il trasporto di motoseghe

Chiave Kombi da 19-13

Utensile multifunzione con chiave 19 - 13

Tuning Kit MS 261 – 63 PS

STIHL Laser 2-in-1

Disclaimer:

Prezzi soggetti a modifica.